

IBS-Lavadora automática MAXI 91-2

SKU: 2129900



Calentable para productos de limpieza acuosos. Para eliminar la contaminación por aceite y grasa en el menor tiempo posible. De aplicación universal para la limpieza totalmente automática de piezas pequeñas de producción, fabricación, mantenimiento, por ejemplo, pernos, manguitos, rodamientos de bolas.



Los objetos sucios que se van a lavar se colocan en la cesta de lavado giratoria y se cierra la tapa. Tras ajustar la temperatura y el tiempo de lavado deseados, el aparato se enciende y la espuma se calienta en la cuba. Cuando el aparato está cerrado, la cesta gira alrededor de su propio eje a una velocidad constante. Las unidades de bombeo aspiran la espuma del depósito de lavado y la transportan a través de 6 tubos de boquillas de acero inoxidable con boquillas de chorro plano superpuestas. Mientras la cesta motorizada gira uniformemente, los objetos a limpiar se someten a un intenso chorro de espuma caliente por todos los lados.

Una vez finalizado el proceso de limpieza, la unidad se apaga automáticamente.

Ventajas

- 2 bombas dispuestas horizontalmente
- 6 tubos de boquilla tridimensionales de acero inoxidable
- Construcción robusta de acero inoxidable
- cesta adicional de limpieza de piezas pequeñas de acero inoxidable (Ø 170 mm)
- cesta de lavado giratoria de acero inoxidable, accionamiento por correa trapezoidal mediante motor separado
- extractor de vapores
- Placa de cribado de acero inoxidable con cesta filtrante encima de la cuba de lavado
- Desconexión por bajo nivel de agua
- Pies ajustables individualmente en altura

Datos técnicos

Dimensiones exteriores AnxPrxAI:	1310 x 1160 x 1285 mm
Dimensiones exteriores AnxPrxAI (abierto):	1310 x 1350 x 2000 mm
Altura útil:	500 mm
Capacidad de carga:	200 kg
Diámetro de la cesta:	910 mm
Tanque de lavado:	175 Liter
Presión de bombeo:	2,5 bar
Volumen de pulverización:	2 x 6.600 l/h
Conexión:	8 KW / 400 V / 50 Hz
Peso:	150 kg