

IBS-Lavadora automática tipo MAXI 78

SKU: 2129905



Calentable para productos de limpieza acuosos. Para eliminar la contaminación por aceite y grasa en el menor tiempo posible. De aplicación universal para la limpieza totalmente automática de piezas pequeñas de producción, fabricación, mantenimiento, por ejemplo, pernos, manguitos, rodamientos de bolas.



Los objetos sucios que se van a lavar se colocan en la cesta de lavado giratoria y se cierra la tapa. Tras ajustar la temperatura y el tiempo de lavado deseados, el aparato se enciende y la espuma se calienta en la cuba. Cuando el aparato está cerrado, la cesta gira alrededor de su propio eje a una velocidad constante. Las unidades de bombeo aspiran la espuma del depósito de lavado y la transportan a través de 6 tubos de boquillas de acero inoxidable con boquillas de chorro plano superpuestas. Mientras la cesta motorizada gira uniformemente, los objetos a limpiar se someten a un intenso chorro de espuma caliente por todos los lados.

Una vez finalizado el proceso de limpieza, la unidad se apaga automáticamente.

Ventajas

- 1 bomba dispuesta verticalmente
- 3 tubos de boquilla tridimensionales de acero inoxidable
- Diseño robusto de acero inoxidable
- cesta adicional de limpieza de piezas pequeñas de acero inoxidable (Ø 170 mm)
- cesta de lavado giratoria de acero inoxidable, accionamiento por engranaje mediante motor separado
- filtro de aspiración delante del eje de la bomba
- alta presión de pulverización
- Salida de vapor
- Placa de tamiz de acero inoxidable con cesta filtrante
- Protección contra la falta de agua

Datos técnicos

Dimensiones exteriores AnxPrxAI:	1130 x 1010 x 1150 mm
Dimensiones exteriores AnxPrxAI (abierto):	1130 x 1220 x 1730 mm
Altura útil:	500 mm
Capacidad de carga:	150 kg
Diámetro de la cesta:	780 mm
Tanque de lavado:	85 Liter
Presión de bombeo:	3,1 bar
Volumen de pulverización:	4.800 l/h
Conexión:	4,8 KW / 400 V / 50 Hz

Peso: 90 kg