

IBS-Lavadora automática tipo MINI 60 U 400 V

SKU: 2129904



Calentable para productos de limpieza acuosos. Para eliminar la contaminación por aceite y grasa en el menor tiempo posible. De aplicación universal para la limpieza totalmente automática de piezas pequeñas de producción, fabricación, mantenimiento, por ejemplo, pernos, manguitos, rodamientos de bolas.



Los objetos sucios que se van a lavar se colocan en la cesta de lavado giratoria y se cierra la tapa. Tras ajustar la temperatura y el tiempo de lavado deseados, el aparato se enciende y la espuma se calienta en la cuba. Cuando el aparato está cerrado, la cesta gira alrededor de su propio eje a una velocidad constante. Las unidades de bombeo aspiran la espuma del depósito de lavado y la transportan a través de 6 tubos de boquillas de acero inoxidable con boquillas de chorro plano superpuestas. Mientras la cesta motorizada gira uniformemente, los objetos a limpiar se someten a un intenso chorro de espuma caliente por todos los lados. Una vez finalizado el proceso de limpieza, la unidad se apaga automáticamente.

Ventajas

- 1 bomba dispuesta horizontalmente
- Capacidad en litros: 120 L/min
- 3 tubos de boquilla tridimensionales de acero inoxidable
- diseño robusto de acero inoxidable
- cesta adicional de limpieza de piezas pequeñas de acero inoxidable (Ø 170 mm)
- cesta de lavado giratoria de acero inoxidable, accionada por motorreductor
- extractor de vapores
- placa de cribado con entradas de filtro de acero inoxidable por encima de la cuba de lavado
- Desconexión por bajo nivel de agua
- Tubo de boquillas más largo en la parte superior e inferior - por lo tanto 9 boquillas adicionales

Datos técnicos

Dimensiones exteriores AnxPrxAl:	945 x 830 x 1025 mm
Dimensiones exteriores AnxPrxAl (abierto):	945 x 830 x 1640 mm
Altura útil:	380 mm
Capacidad de carga:	100 kg
Diámetro de la cesta:	600 mm
Tanque de lavado:	80 Liter
Presión de bombeo:	2,2 bar
Volumen de pulverización:	7.200 l/h
Conexión:	3,9 KW / 400 V / 50 Hz

Peso: 60 kg