

IBS-Limpiador especial 100 Plus

SKU: 100+

Puede utilizarse para una óptima economía y seguridad, también para el desengrase en caliente de piezas muy sucias. Depende de la aplicación con propiedades anticorrosivas temporales (es posible el almacenamiento intermedio de piezas limpias durante varios días).



Descripción

Este limpiador en frío es una mezcla de hidrocarburos a base de petróleo adecuada para la limpieza manual de suciedad de aceite y grasa en piezas y superficies metálicas. Se puede utilizar en un proceso de lavado con cepillo, para desengrasar superficies y en un proceso de inmersión o frotamiento.

Ventajas

- El limpiador en frío no es corrosivo y protege la superficie metálica de la corrosión durante su aplicación.
- 100 Plus se evapora lentamente, incluso cuando se utiliza en caliente. Esto favorece una penetración intensiva en las capas de suciedad.
- Respetuoso con el medio ambiente y rentable - no entra en la directiva COV
- El limpiador en frío es dermatológicamente inocuo y cuenta con el sello de calidad de "producto de bajas emisiones" de BG ETEM.
- Alta seguridad laboral: sin clase de peligro según la VbF (Ordenanza sobre líquidos inflamables) - baja exposición al aire respirable en el lugar de trabajo, incluso cuando se utiliza caliente.
- No corrosivo - apto para todas las superficies
- No conductor de la electricidad - rigidez dieléctrica > 70 kV/cm, secado hasta 200 kV/cm
- Alto nivel de seguridad y protección laboral - Punto de inflamación > 61°C

Campos de aplicación

Industria, comercio de fabricación, talleres de reparación, mantenimiento y revisión de todo tipo (maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, camiones ferroviarios e industriales, talleres de camiones y automóviles, así como en la construcción de máquinas y herramientas).

Más información en

- [Limpiador en frío](#)
- [Circuito de eliminación IBS](#)
- [Medio ambiente y seguridad](#)
- [Certificaciones](#)

Datos técnicos

Tamaño del envase: 200 L, 25 L, 50 L

Valor PH:	La sustancia no es soluble en agua
Olor:	leve - característico
Color:	incolore
Punto de inflamación:	> 101° C
Densidad:	0,79 - 0,83 g/cm ³
Número de evaporación:	790
Tensión de ruptura:	70 KV/cm
Etiquetado:	GHS08