

IBS-Máquina limpiapieza tipo F

SKU: 2120203

Unidad móvil (principio de camión de sacos) para uso industrial móvil en ubicaciones cambiantes, con superficie de trabajo pequeña.



Descripción

El dispositivo de limpieza de piezas IBS tipo F se desarrolló especialmente para la limpieza manual con cepillos de piezas contaminadas con aceite y grasa utilizando agentes de limpieza en frío (mezclas de hidrocarburos a base de petróleo).

Este dispositivo móvil más pequeño con ruedas (principio de camión de sacos) es adecuado para el uso móvil en lugares cambiantes. Con una superficie de trabajo (560 x 430 mm), una altura de trabajo de 920 mm y una capacidad de carga de hasta 40 kg, esta mesa de lavado con cepillos es adecuada para la limpieza de piezas ligeras y pequeñas.

La robusta construcción de chapa de acero con recubrimiento en polvo y la rejilla de rejilla galvanizada garantizan una larga vida útil, mientras que el desagüe inferior y el desagüe inclinado garantizan que todo vuelva al tambor y que la limpiadora no se desborde.

La cómoda y segura tecnología de interruptor de pedal es fácil de usar y manejar.

La exclusiva bomba especial IBS es la pieza central de los limpiadores de piezas IBS y está diseñada para su uso en limpiadores de piezas IBS. La bomba es autocebante, no está presurizada y no requiere ningún tipo de mantenimiento.

El suministro incluye el [juego](#) completo [de bombas IBS tipo F/F2](#).

Información adicional

- [Lavabo de cepillos IBS](#)
- [Circuito de evacuación IBS](#)
- [Medio ambiente y seguridad](#)
- [Certificaciones](#)

Ventajas

- Ahorra tiempo y costes de funcionamiento, ya que no es necesario calentar el limpiafondos
- Construcción robusta y estable con una larga vida útil
- Ahorra costes de funcionamiento y protege el medio ambiente al mismo tiempo al utilizar el limpiador varias veces

Ámbitos de aplicación

Para la limpieza manual de componentes metálicos y de plástico sucios de grasa, incluso en los siguientes ámbitos:

Para la limpieza manual de componentes metálicos y de plástico sucios de grasa.

- Limpieza de piezas industriales y desengrase de superficies
- Construcción robusta y estable con una larga vida útil
- .
- reutilizar el limpiador varias veces para ahorrar costes de funcionamiento y proteger el medio ambiente al mismo tiempo
- .

Principio de circulación IBS

Presionando el interruptor de pedal, la bomba especial IBS alimenta el agente limpiador desde el tambor a través de una manguera al cepillo de limpieza (cepillo hueco).

La pieza a limpiar reposa sobre la rejilla de soporte y se limpia con el cepillo y el líquido limpiador.

Durante el proceso de limpieza manual, el líquido se repone constantemente y el líquido contaminado fluye de vuelta al tambor.

En el tambor, las sustancias extrañas transportadas se separan del limpiador y se depositan en el fondo del tambor. Como el tubo de la bomba está instalado por encima de la base del bidón, la bomba siempre aspira limpiador especial limpio.

Este proceso de autolimpieza garantiza que el limpiador especial IBS tenga una larga vida útil y pueda reutilizarse durante un periodo superior a la media (de 6 a 12 meses).

El limpiador se sustituye simplemente cambiando el tambor. Este principio funcional conserva recursos, es sostenible y ahorra costes y energía.

Operación

Presentaciones

Ampliación de batería

Cambio de barril

Página de inicio

Estructura

Datos técnicos

Dimensiones exteriores AnxPxAl: 570 x 611 x 1145 mm

Encimera:	560 x 430 mm
Altura de trabajo:	920 mm
Capacidad de carga:	40 kg
contenedor adecuado:	50 l
Conexión:	230 V, 50 Hz
Peso:	47 kg