Ficha de datos del producto

IBS Scherer GmbH

IBS-Máquina limpiapieza tipo F2-D

SKU: 2120031

Unidad móvil (principio de camión de sacos) para uso industrial móvil en ubicaciones cambiantes, con superficie de trabajo de tamaño medio y tapa.

Descripción

El dispositivo de limpieza de piezas IBS tipo F2-D fue desarrollado especialmente para la limpieza manual con cepillos de piezas contaminadas con aceite y grasa utilizando agentes de limpieza en frío (mezclas de hidrocarburos a base de petróleo).

Este dispositivo móvil con ruedas (principio de camión de sacos) y tapa es adecuado para el uso móvil en lugares cambiantes. Con una superficie de trabajo de tamaño medio (790 x 490 mm), una altura de trabajo de 920 mm y una capacidad de carga de hasta 100 kg, este lavavajillas de cepillos es adecuado para limpiar piezas de tamaño medio y más pesadas.

La robusta construcción de chapa de acero con recubrimiento en polvo y la rejilla de rejilla galvanizada garantizan una larga vida útil, mientras que el desagüe inferior y el desagüe inclinado garantizan que todo vuelva al tambor y que el limpiador no se desborde.

La cómoda y segura tecnología de interruptor de pedal es fácil de usar y manejar.

La exclusiva bomba especial IBS es la pieza central de los limpiadores de piezas IBS y está diseñada para su uso en limpiadores de piezas IBS. La bomba es autocebante, no está presurizada y no requiere ningún tipo de mantenimiento.

El suministro incluye el juego completo de bombas IBS tipo F/F2.

Información adicional

- Lavabo de cepillos IBS
- Circuito de evacuación IBS
- Medio ambiente y seguridad
- Certificaciones

Ventajas

- Ahorra tiempo y costes de funcionamiento, ya que no es necesario calentar el limpiafondos
- Construcción robusta y estable con una larga vida útil
- Limpiador reutilizable, ahorra costes de funcionamiento y protege el medio ambiente al mismo tiempo
- Móvil, para uso móvil

Ámbitos de aplicación

Para la limpieza manual de componentes metálicos y de plástico sucios de grasa, incluso en los siguientes ámbitos:

Para la limpieza manual de componentes metálicos y de plástico sucios de grasa.

- Mantenimiento y servicio de sistemas de producción, cintas transportadoras, accesorios, bombas, motores y otras piezas de máquinas
- Reparación y mantenimiento de todo tipo de medios de transporte, por ejemplo, vehículos de motor, camiones y vehículos ferroviarios, vehículos terrestres y de transporte, maquinaria agrícola y de construcción
  .

Principio de circulación IBS

Presionando el interruptor de pedal, la bomba especial IBS alimenta el agente limpiador desde el tambor a través de una manguera al cepillo de limpieza (cepillo hueco).

La pieza a limpiar reposa sobre la rejilla de soporte y se limpia con el cepillo y el líquido limpiador.

Durante el proceso de limpieza manual, el líquido se repone constantemente y el líquido contaminado fluye de vuelta al tambor.

En el tambor, las sustancias extrañas transportadas se separan del limpiador y se depositan en el fondo del tambor. Como el tubo de la bomba está instalado por encima de la base del bidón, la bomba siempre aspira limpiador especial limpio.

Este proceso de autolimpieza garantiza que el limpiador especial IBS tenga una larga vida útil y pueda reutilizarse durante un periodo superior a la media (de 6 a 12 meses).

El limpiador se sustituye simplemente cambiando el tambor. Este principio funcional conserva recursos, es sostenible y ahorra costes y energía.

Operación

Presentaciones

Ampliación de batería

Cambio de barril

Página de inicio

Estructura

Datos técnicos

Dimensiones exteriores AnxPrxAl:	809 x 677 x 1146 mm
Encimera:	790 x 490 mm

Ficha de datos del producto

IBS Scherer GmbH

Altura de trabajo:	920 mm
Capacidad de carga:	100 kg
contenedor adecuado:	50 l
Conexión:	230 V, 50 Hz
Peso:	57 kg