**IBS-Máquina limpiapieza tipo F2**

**SKU:** 2120018

Unidad móvil (principio de carretilla de mano) para uso industrial móvil en lugares cambiantes, con superficie de trabajo de tamaño medio.

**Descripción**

El dispositivo de limpieza de piezas IBS tipo F2 fue desarrollado especialmente para la limpieza manual con cepillos de piezas contaminadas con aceite y grasa utilizando agentes de limpieza en frío (mezclas de hidrocarburos a base de petróleo).

Este dispositivo móvil con ruedas (principio de camión de sacos) es adecuado para el uso móvil en lugares cambiantes. Con una superficie de trabajo de tamaño medio (790 x 490 mm), una altura de trabajo de 920 mm y una capacidad de carga de hasta 100 kg, esta lavadora de cepillos es adecuada para limpiar piezas de tamaño medio y más pesadas.

La robusta construcción de chapa de acero con recubrimiento en polvo y la rejilla de rejilla galvanizada garantizan una larga vida útil, mientras que el desagüe inferior y el desagüe inclinado garantizan que todo vuelva al tambor y que la limpiadora no se desborde.

La cómoda y segura tecnología de interruptor de pedal es fácil de usar y manejar.

La exclusiva bomba especial IBS es la pieza central de los limpiadores de piezas IBS y está diseñada para su uso en limpiadores de piezas IBS. La bomba es autocebante, no está presurizada y no requiere ningún tipo de mantenimiento.

El suministro incluye el juego completo de bombas IBS tipo F/F2.

**Información adicional**

- Lavabo de cepillos IBS
- Circuito de evacuación IBS
- Medio ambiente y seguridad
- Certificaciones

**Ventajas**

- Ahorra tiempo y costes de funcionamiento ya que no es necesario calentar el limpiafondos
- Construcción robusta y estable con una larga vida útil
- La reutilización de la limpiadora ahorra costes de funcionamiento y protege el medio ambiente al mismo tiempo
- Móvil, para uso móvil

**Campos de aplicación**

Para la limpieza manual de componentes metálicos y de plástico sucios de grasa, incluso en las siguientes áreas:

- Mantenimiento y servicio de sistemas de producción, cintas transportadoras, accesorios, bombas, motores y otras piezas de máquinas
- Reparación y mantenimiento de todo tipo de medios de transporte, por ejemplo, vehículos de motor, camiones y vehículos ferroviarios, vehículos terrestres y de transporte, maquinaria agrícola y de construcción
.

**Principio de circulación IBS**

Presionando el interruptor de pedal, la bomba especial IBS alimenta el agente limpiador desde el tambor a través de una manguera al cepillo de limpieza (cepillo hueco).

La pieza a limpiar reposa sobre la rejilla de soporte y se limpia con el cepillo y el líquido limpiador.

Durante el proceso de limpieza manual, el líquido se repone constantemente y el líquido contaminado fluye de vuelta al tambor.

En el tambor, las sustancias extrañas transportadas se separan del limpiador y se depositan en el fondo del tambor. Como el tubo de la bomba está instalado por encima de la base del bidón, la bomba siempre aspira limpiador especial limpio.

Este proceso de autolimpieza garantiza que el limpiador especial IBS tenga una larga vida útil y pueda reutilizarse durante un periodo superior a la media (de 6 a 12 meses).

El limpiador se sustituye simplemente cambiando el tambor. Este principio funcional conserva recursos, es sostenible y ahorra costes y energía.

**Operación**

Presentaciones

**Ampliación de batería**

**Cambio de barril**

Página de inicio

**Estructura**

**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Dimensiones exteriores AnxPrxAl: | 800 x 671 x 1125 mm |
| Encimera: | 790 x 490 mm |
| Altura de trabajo: | 920 mm |

| | |
|---|---|
| Capacidad de carga: | 100 kg |
| contenedor adecuado: | 50 l |
| Conexión: | 230 V, 50 Hz |
| Peso: | 43 kg |