Limpiador especial IBS WAS 20.100

SKU: 20.100

Concentrado de limpieza alcalino y acuoso de alto rendimiento. Limpiador intensivo para eliminar suciedad intensa (por ejemplo, coquización, hollín, grafito, pigmentos). Para uso en todos los sistemas convencionales de limpieza por ultrasonidos y por inundación. Mejores resultados de limpieza incluso al pasar un paño.

Aplicaciones:

Adaptación óptima a todos los dispositivos ultrasónicos convencionales y sistemas de limpieza por inundación. También puede utilizarse en procesos de limpieza por frotamiento.

Campos de aplicación:

- Para una limpieza potente de piezas y componentes de producción, fabricación, tecnología de procesos, reparación de motores y talleres de reparación de todo tipo

- Aceite / filtros, pistones, culatas, filtros de partículas diésel (DPF), bombas de inyección diésel, toberas de inyección, carburadores, radiadores
- turbocompresores, cojinetes de rueda
- Limpieza de herramientas y moldes (taladros ciegos), moldes de inyección
- Cuchillería, tubos y productos de alambre de acero inoxidable de precisión, tornillería, productos a granel
- Componentes eléctricos, herramientas de precisión, componentes de máquinas

Contaminación:

- fuerte con manchas persistentes
- Quemaduras: coquización pesada / depósitos de carbono carbón de aceite, hollín, grafito, pigmentos
- Incrustaciones, resinas y ceras, lapeado, pulido y residuos abrasivos
- Betún ("brea de tierra")
- Abrasión / virutas metálicas
- Grasas, aceites, refrigerantes y lubricantes, aceites anticorrosión

Dosificación:

El producto es un concentrado que debe diluirse con suficiente agua.

El producto es un concentrado que debe diluirse con suficiente agua.

Nuestra recomendación para la dosificación:

- Suciedad leve a normal 2-3%
- Suciedad fuerte 4
- Suciedad fuerte 4-5 %
- Limpieza normal

Ventajas:

;

- Potente con carbón y pigmentos
- Limpieza potente y suave con protección anticorrosiva
- Potente pero suave limpieza con protección anticorrosiva (acero, acero inoxidable, metales no ferrosos – aluminio)
- Eficaz con alto poder de limpieza a partir de 25 °C, económico, ahorra energía y costes
- Demulsificante y fácil de separar; apto para separadores de aluminio
- Los componentes tratados pueden limpiarse fácilmente y sin problemas.
- las piezas tratadas se pueden galvanizar o pintar fácilmente después de la limpieza
- no contiene silicona
- sin silicona

.

Aplicaciones/áreas de uso

Datos técnicos

Tamaño del envase:	1000 L, 20 L, 200 L
Valor PH:	> 11,5
Color:	violeta
Olor:	Característica
Comportamiento espumante:	espumante
Concentración de la aplicación:	3 - 5 %
Temperatura de funcionamiento:	25 - 60° C
Densidad:	1,05-1,07 g/cm³
Etiquetado:	GHS07